

# AMBER MINI 2500, 930 (BBL), MEDIUM, GREY


ITAB

- ✓ Unauffällig und sauber wirkende Decke
- ✓ Erhältlich in verschiedenen Größen und Lumenpaketen
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau
- ✓ Versenkbar und drehbar




## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 296-546-30            |
| Colour                       | Grey                  |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBL)             |
| Delivered lumen output lm    | 2400                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEl                          | A++                   |
| Light distribution           | Medium                |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 131                   |
| Measurements B               | 101                   |
| Measurements C               | 114                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 124                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 23                    |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,55                  |



A= 131mm  
B= 101mm  
C= 114mm



| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 16°  | 28°    | 40°   | 65°        |
| m    | ø      | m     | ø          |
| 1.0  | 0.28   | 1.0   | 0.73       |
| 2.0  | 0.56   | 2.0   | 1.46       |
| 3.0  | 0.83   | 3.0   | 2.18       |
| 1.0  | 0.50   | 1.0   | 1.28       |
| 2.0  | 1.00   | 2.0   | 2.56       |
| 3.0  | 1.51   | 3.0   | 3.84       |



124mm